

Cuisinière induction

Réf. : **BCI6653W**



en cendres, pour un nettoyage sans efforts !

Table induction Les foyers induction offrent un réglage très précis des températures, et des puissances inégales, tout en étant le type de cuisson le plus sûr.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | BRANDT |
| Référence commerciale | BCI6653W |
| Code EAN | 3660767954731 |
| Code douanier | 85166010 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|---------------|
| Type de cuisinière | Induction |
| Largeur (cm) | 60 |
| Couleur | Blanc |
| Couvercle | Tôle émaillée |
| Connectivité | |

CARACTÉRISTIQUES TABLE

| | |
|----------------------------|----------------|
| Type de table | Induction |
| Nature de la surface | Vitrocéramique |
| Nombre de zones de cuisson | 3 |
| Zone flexible | |
| Type de commandes | |
| Type d'allumage | |
| Programmeur | Manettes |

Les plus produits

Porte froide La température au centre de la porte du four ne dépasse pas 25°C en cuisson et 40°C en Pyrolyse .
Idéal pour cuisiner en toute sécurité.

Nettoyage pyrolyse Grâce à la technologie pyrolyse, tous les résidus présents dans votre four sont transformés

PERFORMANCES TABLE

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| Emplacement | Arrière Gauche | Avant Gauche | Central droit | 00 |
| Type | Induction | Induction | Induction | 00 |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 160 | 180 | 210 | |
| Puissance maximale en booster (W) | 2000 | 2800 | 3100 | |
| Nombre de positions de cuisson | 10 | 10 | 10 | 00 |
| Accès direct | | | | |
| Booster | | | | |
| Minuterie | | | | |

CARACTÉRISTIQUES FOUR

| | |
|---------------------------|--|
| Type de contre-porte | |
| Ouverture de la porte | Abattante |
| Type d'énergie | Electricité |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Programmeur | Début, Fin de cuisson & Préconisation de température à touches capacitives |
| Nombre de manettes | |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Emplacement des commandes | Dessus et devant |

Cuisinière induction

Réf. : BCI6653W

FONCTIONS DE CUISSON DU FOUR

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | |
| Séquence de cuisson 1 | PyroExpress (59 min) |
| Séquence de cuisson 2 | Pyrolyse |
| Séquence de cuisson 3 | Arrêt |
| Séquence de cuisson 4 | Traditionnel |
| Séquence de cuisson 5 | Traditionnel ventilé |
| Séquence de cuisson 6 | Gril fort |
| Séquence de cuisson 7 | Gril pulsé |
| Séquence de cuisson 8 | Sole ventilée |
| Séquence de cuisson 9 | Eco |
| Séquence de cuisson 10 | Maintien au chaud |
| Séquence de cuisson 11 | Sans |
| Séquence de cuisson 12 | Sans |
| Séquence de cuisson 13 | Sans |
| Séquence de cuisson 14 | Sans |

PERFORMANCES FOUR

| | |
|--|----------------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) kWh | 81 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Puissance maxi (kWh) | 3.383 |
| Puissance du gril (W) | Électrique 2100 |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh) | 0,64 |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 0,9 |
| Volume de la cavité (L) | 56 |
| Matériaux de la cavité | Email |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 315X430X375 |
| Eclairage intérieur | Sur commutateur four |

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Type de gradins | Emboutis |
| Nombre de grilles | 2 |
| Système de rails sortants | 00 |
| Type de grilles | Grille Plane |
| Nombre de plaques et plats | 1 |
| Type de plaques et plats | Plat 20 mm [D6] |
| Tournebroche | Oui |

SÉCURITÉS

| | |
|------------------------|--|
| Équipement de la porte | Porte froide |
| Type de sécurité Four | |
| Type de sécurité Table | verrouillage centralisé; Sécurité anti débordement |

INSTALLATION

| | |
|--|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 9,283 |
| Fusible (A) | 40 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Consommation en veille (W) (Four/Table) | 0.18 / 0.79 |
| Bornier | Avec |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 850X600X618 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 930X670X720 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 56 |
| Poids brut (kg) | 56.8 |

FABRICATION

| | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |