

Lave-linge

Réf. : WFB124QW



Les Plus produits

Hygiène Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température légèrement supérieure à 60° C.

Easy-jet Cette fonction permet de nettoyer le joint de porte et le hublot (en début de cycle) et d'éliminer l'excédent de mousse et de lessive en cours de cycle.

Rajout de linge En début de cycle, si le niveau d'eau et la température ne sont pas trop élevés, utilisez cette fonction pour ajouter du linge oublié.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	WFB124QW
Code EAN	3660767979208

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	B
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	63
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	240
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	55
Classe efficacité essorage	B
Emission bruit acoustique (dB(A) re 1pw)	78
Classe émission de bruit en essorage	C

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Capacité (en kg)	12
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1400
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	76
Type de moteur	Induction
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Lens et Silver
Diamètre du hublot (cm)	33
Angle d'ouverture (en degrés)	180
Ouverture de la porte	BUTTON
Connectivité	Non

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Départ différé (h)	24
Affichage temps restant	Oui
Nombre de programmes	16
Noms des programmes	20°C; Coton; Doudoune; Eco 40-60; Essorage; Flash 15 min; Hygiène; Intensif; Laine; Linge bébé; Mixte; Nettoyage machine; Rapide 45 min; Rinçage / Essorage; Sports; Synthétiques
Fonctions	Easy-jet
Options	Ajout linge; Degré de salissure; Départ différé; Prélavage; Rinçage+

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-Débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

Lave-linge

Réf. : WFB124QW

INSTALLATION	
Produit nu H x L x P (mm)	850X595X595
Produit emballé H x L x P (mm)	880X730X680
Poids brut (kg)	76
Poids net (kg)	73
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	oui
Puissance totale (W)	2300
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,7